

EcoTank ET-M1180



Con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare fino a 11.000 pagine, connettività Wi-Fi, USB ed Ethernet e tre anni di garanzia, questa stampante EcoTank è facile da utilizzare e assicura bassi costi di gestione.

EcoTank ET-M1180 è un'intuitiva stampante monocromatica per l'ufficio con Wi-Fi caratterizzata da un TCO estremamente basso, oltre che da un design elegante e compatto. Grazie al pratico flacone di inchiostro fornito in dotazione, consente di stampare fino a 11.000 pagine. La connettività Wi-Fi, USB ed Ethernet, il supporto del linguaggio PCL e l'espulsione della prima pagina in soli sei secondi, inoltre, garantiscono una produttività molto elevata.

Risparmio sui costi

Pratica e conveniente, la tecnologia inkjet di Epson, insieme al serbatoio di inchiostro ad alta capacità, assicura un basso TCO e un costo per pagina davvero competitivo.

Risparmio di tempo

Il pratico sistema di riempimento e i flaconi di inchiostro progettati per rendere la ricarica più agevole riducono al minimo il numero di interventi necessari. Inoltre, il serbatoio posizionato nella parte anteriore della stampante consente di controllare con facilità il livello di inchiostro residuo e semplifica al contempo l'operazione di ricarica, il tutto garantendo un design compatto. Con un tempo di espulsione della prima pagina di soli sei secondi (con la stampante in modalità Sleep) e una velocità di stampa di 20 ppm, anche l'attesa si riduce notevolmente.

Risparmio di energia

A differenza delle stampanti laser, la tecnologia inkjet di Epson non richiede alcun preriscaldamento durante il processo di stampa, con conseguente riduzione dei costi energetici.

Connettività

Grazie alla connettività USB ed Ethernet, al Wi-Fi e all'ingombro ridotto, questa stampante può essere posizionata su qualsiasi scrivania e collegata con facilità a un PC fisso o portatile.

SCHEMA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **TCO ridotto e bassi consumi energetici**
Costi di stampa ridotti al minimo
- **Flaconi di inchiostro ad alta capacità**
Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine con l'inchiostro incluso
- **Risparmio di tempo**
Rapida espulsione della prima pagina
- **Pensata per le aziende**
Stampa fronte/retro e supporto del linguaggio PCL
- **Connettività**
Wi-Fi, USB ed Ethernet

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
Configurazione ugelli	400 ugelli per il nero
Dimensioni minime goccia	2,8 pl
Tecnologia inchiostri	Inchiostro a pigmenti
Utilizzo	Home Office, Gruppi di lavoro, Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	20 pagine/min Monocromatico
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	9 pagine A4/min Monocromatico
Velocità di stampa massima	39 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	1.200 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	5.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 pagine al mese
Colori	Nero

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter
Grammatura	64 g/m ² - 90 g/m ²
Fronte-retro	Si (A4, carta comune)
Vassoio uscita carta	100 fogli
Capacità cassetto carta	250 fogli standard
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Capacità carta massima	250
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Si
Numero di cassette carta	1

EcoTank ET-M1180

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- X2 ink bottles
- Documento di garanzia
- Cavo di alimentazione

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Recommended number of users	Da: 1 a 3
Consumo energetico	0,7 Watt (mod. sleep), 14 Watt (in stampa), 3,4 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,13 kWh/week
Voltaggio	AC 220 V - 240 V
Dimensioni	375 x 347 x 151 mm (LxPxA)
Peso	4,3 kg
Rumorosità	6,9 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 56 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,9 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 56 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Schede di memoria	N.D.
-------------------	------

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5e, PCL6
------------	-------------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 100.000 pagine Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● 111 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03M140	6.000 pagine
● Maintenance Box	C13T04D100	

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CG94402
Codice a barre	8715946655284
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

EcoTank ET-M1180

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



111



6.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2020-04-30

EPSON[®]